



Translations Elévations Produits

ZLIFT Tandem



TEP Concept : Translations Elévations Produits Concept
Le Mandinet- 17 rue Wolfgang Amadeus Mozart -77185 Lognes
Tel. 33 (0)9 54 71 53 47 Fax: 01 64 68 48 34
Siren : 749 916 011 R.C.S. MEAUX - APE 7112B - TVA FR 79 749 916 011



Capacités :

Charge dynamique admissible : de 1000kg à 6000 kg

Précision d'élévation:

Positionnement à ± 1 mm

Encombrement :

Dimensions du plateau :

Longueur : de 3 mètres à 6 mètres

Largeur : 600 mm à 1500 mm

Course de levage : 400 mm à 2000 mm

Cinématique :

2 paires de ciseaux

Vitesse de levage : 4m/min. à 20m/min (vitesse linéaire constante)



Transmission :

Plusieurs types de transmission sont possibles

2 Courroies plates en polyuréthane armées de câbles en acier ; épaisseur: 2 mm Les courroies ne sont pas sollicitées en efforts alternés.

Coefficient de sécurité des courroies > 8

Capteurs :

Fins de course positions haute et basse

Détecteur détente et rupture de courroie (palonnier)

Energie :

Tension : 230/400V Triphasée

Fréquence : 50 Hz

Différents types de tables élévatrices